



Eżektor standardowy MINI X20L, płyta przyłączeniowa B, uszczelnienia NBR, zawór zwrotny (3222278A) - Piab



**Numer artykułu SKU:
3222278A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i bardziej niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz pozwalają na projektowanie elastycznego, modułowego i efektywnego systemu próżniowego. Dwustopniowy wkład COAX® MICRO jest prawdopodobnie najmniejszym na świecie wielostopniowym eżektorem. Jego niewielka waga sprawia, że jest odpowiedni do integracji w pobliżu punktu ssania w aplikacjach szybkiego podnoszenia i przenoszenia małych przedmiotów. Dwustopniowy wkład COAX® MINI ma niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MINI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Dwustopniowy wkład COAX® MIDI posiada niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MIDI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Wkłady MIDI są efektywnymi generatorami przedmuchu, a także są odpowiednie do szybkiego opróżniania dużych objętości. Podwyższony poziom podciśnienia - do 93 - kPa Małe wymiary i niewielka waga Przeznaczona do pracy w układach szczelnych oraz z materiałami nieporowatymi Dostępne z aluminiową płytką przyłączeniową (B1) i kompozytową PA (B, C)

DANE TECHNICZNE

Waga	60 do 74 g
Poziom hałasu	62 do 66 dBA
Materiał	ABS, PA, POM, SS, Aluminium, NBR
Ciśnienie zasilania maks.	0,7 MPa
Temperatura minimalna	-20 do 80 °C

Nr kat.

3222278A

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:22