



Przyssawka owalna mieszkowa OBF40X80P, PU60°, 3/8" NPT wew.,  
(OBF40x80P.5X.N48W) (0212799) - Piab



Numer artykułu SKU:  
**0212799**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



## OPIS PRODUKTU

Przyssawki specjalnie zaprojektowane do przenoszenia zaolejonych przedmiotów, takich jak: arkusze blach w procesach tłoczenia. Dzięki bardzo dobremu chwytaniu zaolejonych powierzchni, przyssawka może opierać się 2-4 razy większym siłom ścinającym niż w konwencjonalnych przyssawkach. Wykonanie OBF-P nadaje się do wypukłych i płaskich powierzchni np.: przy przenoszeniu elementów i części w przemyśle motoryzacyjnym. Mogą przenosić przedmioty o różnej wysokości. Przyssawki wykonane ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie. Przyssawki specjalnie zaprojektowane do przenoszenia zaolejonych przedmiotów, takich jak: arkusze blach w procesach tłoczenia. Normalne zużycia przyssawki nie wpływa na siłę podnoszenia. Najlepszy wybór dla blach o zaolejeniu większym od 0.1g/m<sup>2</sup>. Dzięki bardzo dobremu chwytaniu zaolejonych powierzchni, przyssawka może opierać się 2-4 razy większym siłom ścinającym niż w konwencjonalnych przyssawkach. Wykonanie "OBF" nadaje się do wypukłych i płaskich powierzchni np.: przy przenoszeniu elementów i części w przemyśle motoryzacyjnym. Opcja obrotowego mocowania, męskiego G3/8" pozwalająca na łatwe ustawienie przyssawki w wymaganej pozycji. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

## DANE TECHNICZNE

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Waga</b>                        | 61,6 g                  |
| <b>Rodzaj gwintu</b>               | NPT                     |
| <b>Objętość</b>                    | 22,36 cm <sup>3</sup>   |
| <b>Materiał</b>                    | PU60, BR                |
| <b>Kształt</b>                     | mieszek owalny          |
| <b>Aplikacja</b>                   | zaolejone arkusze blach |
| <b>Model przyssawki</b>            | OBF                     |
| <b>Wymiar mocowania</b>            | 3/8                     |
| <b>Minimalny promień krzywizny</b> | 55 mm                   |
| <b>Maks. ruch pionowy</b>          | 8,4 mm                  |

|                |         |
|----------------|---------|
| <b>Nr kat.</b> | 0212799 |
|----------------|---------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 19:57