



Przyssawka płaska U30, Nirtyl-PCV 50°, G1/8"/M5 wew., zawór ster., podw.. przepł.
(S.U30NP50.G18MMM5F.52) (0101415) - Piab



Numer artykułu SKU:
0101415

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

Przeznaczone do przenoszenia przedmiotów o płaskich lub lekko zakrzywionych powierzchniach. Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o płaskich i lekko zakrzywionych powierzchniach. Stosowane również do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach wklęsłych.

DANE TECHNICZNE

Waga	1,8 g
Rodzaj gwintu	G, M
Objętość	2 cm ³
Materiał	Nitryl-PVC (NPV)
Kształt	uniwersalny
Aplikacja	części plastikowe formowane wtryskowo, suche arkusze blach
Model przyssawki	U
Maksymalny przepływ przecieku	0,06 NI/s
Wymiar mocowania	1/8, M5
Opcje mocowania	zawór sterujący o podwójnym przepływie
Minimalny promień krzywizny	20 mm
Maks. ruch pionowy	3,5 mm
Ograniczenie zaworu	0,7 mm

Nr kat.	0101415
---------	---------