



Przysawka płaska bardzo duża XLF150, mocowanie wew. G1/2", (XLF150.30.62UA)
(0127131) - Piab



Numer artykułu SKU:
0127131

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

Nadają się do obsługi dużych i ciężkich arkuszy metalu i szkła, z płaskimi lub lekko wklęsłymi powierzchniami. Wzór ożebrowania zwiększa tarcie oraz bezpieczeństwo i wydajność obsługi przechylonych lub stojących arkuszy szkła/metalu. Podwójna konstrukcja wargi zwiększa bezpieczeństwo przed nadmiernym obciążeniem lub rozerwaniu na zewnętrznej krawędzi. Dodatkowy port nadaje się do wykrywania próżni lub jako wydajny blow-off/release. Przeznaczone do obsługi dużych i ciężkich arkuszy blach oraz szkła o płaskiej lub lekko wklęsłej powierzchni. Wzór ożebrowania przysawki zwiększa bezpieczeństwo i wydajność obsługi pochylonych lub pionowych arkuszy blach/szkła. Podwójna konstrukcja wargi zwiększa bezpieczeństwo przed nadmiernym obciążeniem lub przetarciem zewnętrznej wargi. Trwały i odporny na ścieranie materiał zmniejsza ryzyko powstawania śladów. Płaska płyta montażowa umożliwi dostosowanie do indywidualnego interfejsu montażowego. Dodatkowy port akcesoriów do szybkiego uwalniania i detekcji.

DANE TECHNICZNE

Waga	362 g
Rodzaj gwintu	G
Objętość	145 cm ³
Materiał	Nitryl-PVC (NPV)
Kształt	płaski
Aplikacja	nie pozostawia śladów, suche arkusze blach, przenoszenie szkła
Model przysawki	XLF
Wymiar mocowania	1/2
Minimalny promień krzywizny	500 mm
Maks. ruch pionowy	8 mm

Nr kat.	0127131
---------	---------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 19:20