



Zespół przyłączeniowy DADG-AK-G8-20-125 (8159796) serii DADG - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO094718

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	20
Skok	125 mm
Ciśnienie robocze	0.1 MPa
Ciśnienie robocze	1 bar
Ciśnienie robocze	14.5 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Maks. moment dokręcenia	3 Nm
Tolerancja momentu dokręcenia	+ - 10%
Maks. moment dokręcania przyłącza pneumatycznego 1	3 Nm
Waga produktu	54.2 g
Przyłącze pneumatyczne	G1/8
Materiał adaptera	Żywica epoksydowa
Materiał uszczelnień	FPM
Materiał śrub	Stal powlekana



DANE TECHNICZNE

Skok	125 mm
Ciśnienie robocze	14.5 psi ... 116 psi
Wielkość	20

Nr kat.	OT-FESTO094718
EAN-13	4052568585921

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 06:15