AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Napęd tłokowy DFPK-46-17-D-V4 (8083962) serii DFPK - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO085044**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

Uniwersalne zastosowanie - wytrzymały i modułowy: siłownik ze stali nierdzewnej DFPK z uniwersalnym interfejsem do montażu na zaworach kątowych VZXA i rozwiązaniach blokowych VZXA dostosowanych do potrzeb klienta.

- Wersja ze stali szlachetnej
- Jako napęd zaworu z gniazdem kątowym VZXA oraz jako rozwiązanie bloku zaworowego
- Liniowy ruch uruchamiający
- Duże siły uruchamiające
- Zgodnie z dyrektywą UE dot. ochrony przeciwwybuchowej (ATEX)

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość napędu zaworu | 46 |
| Skok | 17 mm |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Sygnalizacja położenia | ze wskaźnikiem mechanicznym |
| Funkcja sterowania | Dwustronnego działania |
| Ciśnienie robocze | 0.5 MPa |
| Ciśnienie robocze | 5 bar |
| Ciśnienie robocze | 72.5 psi |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | zgodność z dyrektywą UE dot. ochrony przeciwwybuchowej (ATEX) |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) | wg przepisów UK EX |

| | |
|---|---|
| Certyfikacja w zakresie ochrony przeciwwybuchowej Ex poza UE | EPL Db (GB) |
| Ochrona przeciwwybuchowa | Strefa 1 (ATEX) |
| ATEX-Kategoria: gaz | II 2G |
| ATEX-Kategoria: pył | II 2D |
| Rodzaj zabezpieczenia przed zapłonem dla gazu | Ex h IIC T6...T4 Gb |
| Ex-Rodzaj ochrony przed zapłonem pyłów | Ex h IIIC T80degC...T120degC Db |
| Ochrona przeciwwybuchowa Ex- temperatura otoczenia | 0degC = Ta = +60degC |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-strefa III |
| Temperatura przechowywania | -10 degC |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperatura otoczenia | 0 degC |
| Waga produktu | 1210 g |
| Przyłącze pneumatyczne | Gwint wewnętrzny G1/8 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał pokrywy | Odlew ze stali szlachetnej |
| Materiał uszczelnień | FPM |
| Materiał obudowy | Odlew ze stali szlachetnej |
| Numer materiału obudowy | 1.4408 |
| Materiał tłoczyska | Nierdzewna stal stopowa |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO085044 |
| **EAN-13** | 4052568457778 |

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 02:24