AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik elektryczny EPCC-BS-32-25-8P-A (5428841) serii EPCC - Festo




**Numer artykułu SKU: OT-FESTO083262**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

Dzięki kompaktowym wymiarom, precyzyjnemu i cichemu napędowi z śrubą kulową i krótkim czasom pozycjonowania EPCC idealnie nadaje się do systemów montażowych, testowych i kontrolnych, aplikacji typu Desktop, manipulowania małymi częściami lub do przemysłu elektronicznego - wszędzie tam, gdzie konieczne jest optymalne wykorzystanie przestrzeni montażowej.

- Ekonomiczność: najlepszy stosunek ceny do osiągów
- Elastyczność: zróżnicowane opcje montażu silnika
- Dynamika: mniejsze tarcie wewnętrzne
- Zabezpieczone przed obrotem tłoczysko z prowadnicą ślizgową o skoku do 500 mmc
- Design zoptymalizowany pod kątem masy - idealny do systemów manipulacyjnych
- Unikatowy: system montażowy "One-size-down" zapewniający najlepsze wykorzystanie przestrzeni w połączeniu z napędem ELGC z paskiem zębatym/ z śrubą pociągową
- Warianty zalecane do montażu w instalacjach do produkcji akumulatorów litowo-jonowych

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość | 32 |
| Skok | 25 mm |
| Rezerwa skoku | 0 mm |
| Gwint na tłoczysku | M8 |
| Luz cofania | 100 µm |
| Średnica śruby | 8 mm |
| Skok śruby | 8 mm/U |

| | |
|---|---|
| Maks. kąt skręcania tłoczyska +/- | 1 deg |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Zakończenie tłoczyska | Gwint zewnętrzny |
| Typ silnika | Silnik skokowy |
| Sygnalizacja położenia | do wyłącznika zbliżeniowego |
| Konstrukcja | Siłownik elektryczny |
| Typ śruby | Śruba pociągowa toczna |
| Symbol | 00991941 |
| Zabezpieczenie przed obrotem / prowadzenie | prowadzenie na łożyskach ślizgowych |
| Maks. przyspieszenie | 15 m/s² |
| Maks. prędkość obrotowa | 3750 1/min |
| Maks. prędkość | 0.5 m/s |
| Maks. prędkość ruchu referencyjnego (homing) | 0.01 m/s |
| Powtarzalność | +-0,02 mm |
| Czas pracy ciągłej | 100% |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 0 - Brak obciążenia korozyjnego |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-strefa III |
| Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych | Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy.Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki obwodów drukowanych, kable, elektryczne złącza wtykowe i cewki |
| Klasa Cleanroom | Klasa 9 wg ISO 14644-1 |
| Temperatura przechowywania | -20 degC |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 % |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Temperatura otoczenia | 0 degC |
| Energia uderzenia w pozycjach końcowych | 0.0036 J |
| Maks. moment napędowy | 0.3 Nm |
| Maks. moment Mx | 0 Nm |
| Maks. moment My | 1.5 Nm |
| Maks. moment Mz | 1.5 Nm |
| Maks. siła promieniowa na wałku napędowym | 75 N |
| Maks. siła posuwu Fx | 150 N |
| Napędowy moment obrotowy bez obciążenia | 0.095 Nm |
| Orientacyjna wartość efektywnego obciążenia, w poziomie | 24 kg |
| Wartość odniesienia, obciążenie użytkowe, w pionie | 12 kg |
| Masowy moment bezwładności JH na metr skoku | 0.0311 kgcm² |
| Masowy moment bezwładności JL na kg obciążenia efektywnego | 0.0162 kgcm² |

| | |
|---|---|
| Masowy moment bezwładności JO | 0.0055 kgcm² |
| Interwał konserwacji | Smarowanie na cały okres użytkowania |
| Ruchoma masa przy skoku 0 mm | 98 g |
| Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku | 3.3 g |
| Masa podstawowa przy 0 mm skoku | 225 g |
| Dodatkowa masa na 10 mm skoku | 24 g |
| Typ mocowania | Przy pomocy gwintu wewnętrznego |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał obudowy | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |
| Materiał tłoczyska | Nierdzewna stal stopowa |
| Materiał nakrętki pociągowej | Stal |
| Materiał wrzeciona | Stal łożyskowa |

## DANE TECHNICZNE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Waga** | 0,37 kg | **Nr kat.** | OT-FESTO083262 |
| | | **EAN-13** | 4052568452179 |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 06:32