



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Kabel łączący NEBL-M8W4-E-5-N-M8W4 (8065109) serii NEBL - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO093802

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Kabel przyłączeniowy do podłączania zasilania elektrycznego oraz do przesyłania napięcia w przypadku modułów CPX-AP-I.

- Do zasilania napięciem
- Odpowiedni do przewodnic kabli

Dane techniczne

Spełnia normę

EN 61076-2-104

Certyfikacja

c UL us - Listed (OL)

Ochrona przeciwwybuchowa

Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie.

Jednostka certyfikująca

UL E253748

Oznaczenie kabla

bez uchwytów na tabliczki

Waga produktu

194 g

Przyłącze elektryczne 1, funkcja

Strona urządzenia polowego

Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja

okrągły

Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza

Gniazdo wtykowe

Przyłącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla

kątowe

Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa

M8x1 kodowanie A wg EN 61076-2-104

Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył

4

Przyłącze elektryczne 1, użyte piny/żyły

4

Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania

Ryglowanie śrubą z sześciokątem o rozm. 9, z radełkowaniem wzdłużnym

Przyłącze elektryczne 1, układ połączeń	00991872
Przyłącze elektryczne 2, funkcja	Strona sterowania
Przyłącze elektryczne 2, konstrukcja	okrągły
Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza	Wtyczka
Przyłącze elektryczne 2, wyprowadzenie kabla	kątowe
Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa	M8x1 kodowanie A wg EN 61076-2-104
Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył	4
Przyłącze elektryczne 2, użyte piny/żyły	4
Przyłącze elektryczne 2, rodzaj mocowania	Ryglowanie śrubą z sześciokątem o rozm. 9, z radełkowaniem wzdłużnym
Przyłącze elektryczne 2, schemat przyłączy	00991171
Zakres napięcia roboczego DC	0 V
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Zakres napięcia roboczego AC	0 V
Napięcie znamionowe AC	24 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40degC	5.2 A
Odporność na napięcie udarowe	0.8 kV
Przyłącze przewodu ochronnego	brak
Ekranowanie	nie
Długość kabla	5 m
Właściwości kabla	Możliwość stosowania w przewodnicach kabli
Warunki testowania kabla	Warunki testu na żądanie
Promień gięcia, kabel zainstalowany na stałe	15 mm
Promień gięcia, ruchome ułożenie kabla	50 mm
Średnica kabla	4.8 mm
Tolerancja średnicy kabla	+ - 0,15 mm
Budowa kabla	4 x 0,5 mm ²
Przekrój znamionowy żyły przewodu	0.5 mm ²
Stopień ochrony	IP65
Uwaga o stopniu ochrony	w stanie zamontowanym
Cechy szczególne	odporny na oleje
Temperatura otoczenia	-40 degC
Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego	-20 degC
Temperatura przechowywania	-40 degC
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Materiał osłony kabla	TPE-U(PUR)

Kolor powłoki kabla	czarny
Materiał obudowy	TPE-U(PUR)
Kolor obudowy	czarny
Materiał śruby ryglującej	Mosiądz, niklowany
Materiał uszczelnień	FPM
Materiał styków	Stop miedzi, pozłacany
Materiał powłoki izolacyjnej	PP

DANE TECHNICZNE

Waga	0,2 kg	Nr kat.	OT-FESTO093802
		EAN-13	4052568572266

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 00:17