



Tłumik hałasu UO-1/8 serii UO - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO015950**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

Specjalny tzw. otwarty tłumik hałasu do generatora podciśnienia VN.

- Specjalny otwarty tłumik hałasu z otworem wylotowym
- Do generatorów podciśnienia
- Umożliwia bezusterkową eksploatację generatora podciśnienia
- Medium robocze sprężone powietrze

Dane techniczne

Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Tłumik hałasu, otwarty
Symbol	00991473
Ciśnienie robocze	0 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Waga produktu	5 g
Przyłącze pneumatyczne	G1/8
Materiał wkładka tłumiącej	Polietylen
Materiał części z gwintem	PE
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Ciśnienie robocze	0 ... 8 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 0.8 MPa
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Przyłącza pneumatyczne	G1/8
Konstrukcja	Otwarty tłumik hałasu
Waga produktu	5 g
Materiał pokrywki z gwintem	PE
Materiał wkładu tłumika	PE

Nr kat.	OT-FESTO015950
EAN-13	4052568045388