# Zawór dławiąco-zwrotny VFOE-LE-T-R14-Q6 (8068737) serii VFOE - Festo




**Numer artykułu SKU: OT-FESTO095184**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

Prawie o grubości przewodu i tak samo lekki - zawór dławiąco-zwrotny do bezpośredniego montażu na napędzie.

- Korzystne cenowo rozwiązanie do standardowych zastosowań
- Proste i bezpieczne ustawianie prędkości siłownika pneumatycznego
- Bardzo łatwy montaż
- Szybkie uruchamianie
- Małe wymiary

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Funkcja zaworu | Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego z dławieniem na wylocie |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | QS-6 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | R1/4 |
| Sposób uruchamiania | ręczne |
| Element regulacyjny | Pokrętło z blokadą |
| Typ mocowania | wkręcane |
| Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia | 400 l/min |
| Przepływ normalny nominalny w kierunku zwrotnym | 350 l/min |
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Materiał obudowy | PBT |

| | |
|---|---|
| Ochrona przeciwwybuchowa | Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Symbol | 00991452 |
| Wielkość klucza | 16 mm |
| Możliwość obracania | 360 st./brak możliwości ciągłego obracania |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | 0.02 MPa |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | 0.2 bar |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | 2.9 psi |
| Przepływ normalny w kierunku dławienia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 610 l/min |
| Przepływ normalny w kierunku bezzwrotnym przy ciśnieniu 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 700 l/min |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-strefa III |
| Klasa Cleanroom | Klasa 4 wg ISO 14644-1 |
| Temperatura medium | -10 degC |
| Waga produktu | 16 g |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał pokrywy | PBT |
| Materiał uszczelek dynamicznych | HNBR |
| Materiał trzpienia gwintowanego | Stal ocynkowana |
| Materiał pierścienia zwalniającego | PBT |
| Materiał uszczelnień statycznych | NBR |

## DANE TECHNICZNE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Waga** | 0,019 kg | **Nr kat.** | OT-FESTO095184 |
| | | **EAN-13** | 4052568454463 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:56