AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór dławiąco-zwrotny G 1/8-6, dławienie na wlocie, Sang-A



Numer artykułu SKU: GRLBKIQS186G

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

Sang-A

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

- zakres temperatur: -20°C do +80°C
- ciśnienie robocze: -0,95 do 20 bar
- medium robocze: sprężone powietrze i gazy neutralne
- uszczelnienie gwintu - pierścień oring
- zakres gwintów: G 1/8" do G 1/2"
- zakres średnic przewodów: D4 do D12 mm
- materiały: korpus mosiądz niklowany / PA 66, pierścień zwalniajacy: PA 66, uszczelka: NBR, pierścień sprężysty mocujący przewód: stal nierdzewna, wkładka: ZnDC ocynkowana (do montażu używa sie wyłącznie uszczelek i smarów bez silikonu)
- zalety: kompaktowa budowa, łatwa regulacja bez użycia narzędzi z możliwością blokowania pokrętła

DANE TECHNICZNE

Waga	0,015 kg
Wykonanie	tłumienie powietrza dolotowego z regulacją
Długość (d)	6 mm

Nr kat.	GRLBKIQS186G

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 08:56