



## Zawór dławiąco-zwrotny G 3/8-12, dławienie na wylocie, Sang-A



Numer artykułu SKU:  
**GRLAKIQS3812G**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

- zakres temperatur: -20°C do +80°C
- ciśnienie robocze: -0,95 do 20 bar
- medium robocze: sprężone powietrze i gazy neutralne
- uszczelnienie gwintu - pierścień oring
- zakres gwintów: G 1/8" do G 1/2"
- zakres średnic przewodów: D4 do D12 mm
- materiały: korpus mosiądz niklowany / PA 66, pierścień zwalniający: PA 66, uszczelka: NBR, pierścień sprężysty mocujący przewód: stal nierdzewna, wkładka: ZnDC ocynkowana (do montażu używa się wyłącznie uszczelki i smarów bez silikonu)
- zalety: kompaktowa budowa, łatwa regulacja bez użycia narzędzi z możliwością blokowania pokrętła

## DANE TECHNICZNE

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Waga        | 0,045 kg                                              |
| Wykonanie   | tłumienie powietrza wylotowego z regulacją (standard) |
| Długość (d) | 12 mm                                                 |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | GRLAKIQS3812G |
|---------|---------------|