AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór dławiąco-zwrotny R 3/8"-12, dławienie na wylocie, Sang-A



Numer artykułu SKU: GRLAKIQS3812

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

Sang-A

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

- media robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- gwinty przyłączeniowe zewnętrzne: od R 1/8" do R 1/2"
- średnica zewnętrzna przewodów: od D4 do D12 mm
- zakres temperatury: -20 °C do maks. +80 °C
- zakres ciśnień roboczych: -0.95 do 20 bar
- materiały: korpus: - mosiądz niklowany / PA 66, pierścień zwalniajacy: PA 66, uszczelka: NBR, pierścień zębaty mocujący przewód - stal nierdzewna, wkladka - ZnDC ocynkowany (do montażu używa sie wyłącznie uszczelek i smarów bez silikonu)
- zalety: możliwość ustawienia dławienia bez żadnych narzędzi, niska wysokość (o 30% mniejsza od zaworów standardowych), możliwość zablokowania nastawy przez wciśnienięcie pokrętła

DANE TECHNICZNE

Waga	0,039 kg
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	R
Wykonanie	tłumienie powietrza wylotowego z regulacją (standard)
Długość (d)	12 mm

Nr kat.	GRLAKIQS3812

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 09:08