



Zawór kulowy z napędem elektrycznym do wody pitnej G 2", od 85 do 240 V (AC/DC)



**Numer artykułu SKU:
KH20TWELI230-140**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Charakterystyka zaworu kulowego

Materiały: korpus - mosiądz niklowany, kula - mosiądz chromowany na twardo, uszczelka - Teflon (PTFE) / NBR

Zakres temperatur: -20°C do +150°C

Medium robocze: woda pitna, woda, sprężone powietrze, podciśnienie (maks. -0,9 bar)

Charakterystyka siłownika elektrycznego

- elektryczny napęd wahliwy z optycznym wskazaniem położenia z awaryjnym uruchamianiem ręcznym i wbudowaną grzałką
- dwa dodatkowe łączniki krańcowe do wykorzystania w sterowaniu
- elektroniczne ograniczenie momentu obrotowego zapobiega uszkodzeniu przy przeciążeniu.
- awaryjne uruchamianie ręczne można wykorzystać bez demontażu obudowy.

UWAGA: Nie używać do góry nogami!

Materiały: Obudowa: PA 6

Zakres temperatur: -20°C do +70°C

Napięcie sterowania: 24 - 240 V AC / 24 - 135 V DC, (napędy mogą być zasilane prądem AC lub DC)

Stopień ochrony: IP 67

Czas załączenia: 75%

Opcje wykonania:

- Czas pracy 140 sek. (85 - 240V AC/DC lub wersja specjalna 24V AC/DC: KH...ELI 24-140) - **140**,
- "Battery Safety Return" do awaryjnego zamykania NC (konfiguracja standardowa) lub awaryjnego otwierania NO (przełączanie za pomocą zworki) w przypadku braku zasilania - **BSR**,
- system pozycjonowania 0 - 10 V lub 4 - 20 mA (przełączanie za pomocą zworki), precyzja: 3%, liniowość: 2%, histereza: 3% Pozycja przełączania NC lub NO (przełączanie za pomocą zworki) - **DPS**

Uwaga:

Przy wysokich temperaturach czynników roboczych należy schłodzić napęd!

DANE TECHNICZNE

Gwint	2"
Ciśnienie nominalne (PN)	-0,9 do 25 BAR
Wykonanie	czas nastawienia 140 s.
Napięcie	od 85 do 240 V (AC/DC) V
Długość montażowa zaworu kulowego	130 mm
Temperatura czynnika	-20 do +150 °C
Czas nastawiania	140 s
DN	50 mm
Typ gwintu	G
Napęd zapasowy	ELI 230-2-140

Nr kat.

KH20TWELI230-140