



Zawór kulowy z napędem pneumatycznym do wody pitnej Rp 1-1/2", zamykany sprężyną



**Numer artykułu SKU:
KH112TWPFS**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Zawór kulowy

Materiały: korpus - mosiądz nikielowany, kula - mosiądz chromowany na twardo, uszczelka - Teflon (PTFE) / NBR

Zakres temperatur: -20°C do +150°C

Medium robocze: woda pitna, woda, sprężone powietrze, podciśnienie (maks. -0,9 bar)

Napęd obrotowy:

Konstrukcja: zgodność z ATEX Ex II 2GD c 85°C

Materiały: obudowa: aluminium eloksalowane, zębatka i tłok: aluminium, pokrywa: żywica acetalowa, uszczelki: NBR

Ciśnienie sterujące: 6 - 10 bar (niższe ciśnienia na zapytanie)

Zakres temperatur: -20°C do +80°C

Uwaga:

Przy wysokich temperaturach mediów roboczych należy schłodzić napęd!

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie nominalne (PN)	-0,9 do 30 bar
Wykonanie	zamykana sprężyna
Gwint zaworu kulowego	1-1/2"
Długość montażowa zaworu kulowego	109 mm
Temperatura czynnika	-20 do +150 °C
DN	40 mm
Typ gwintu	G
Napęd zapasowy	PDE 006

Nr kat.	KH112TWPFS
---------	------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 12:13