



Zawór kulowy z napędem pneumatycznym do wody pitnej Rp 1-1/4", zamykany sprężyną



**Numer artykułu SKU:  
KH114TWPFS**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Zawór kulowy

Materiały: korpus - mosiądz nikielowany, kula - mosiądz chromowany na twardo, uszczelka - Teflon (PTFE) / NBR

Zakres temperatur: -20°C do +150°C

Medium robocze: woda pitna, woda, sprężone powietrze, podciśnienie (maks. -0,9 bar)

Napęd obrotowy:

Konstrukcja: zgodność z ATEX Ex II 2GD c 85°C

Materiały: obudowa: aluminium eloksalowane, zębatka i tłok: aluminium, pokrywa: żywica acetalowa, uszczelki: NBR

Ciśnienie sterujące: 6 - 10 bar (niższe ciśnienia na zapytanie)

Zakres temperatur: -20°C do +80°C

Uwaga:

Przy wysokich temperaturach mediów roboczych należy schłodzić napęd!

---

## DANE TECHNICZNE

Ciśnienie nominalne (PN)	-0,9 do 30 bar
Wykonanie	zamykana sprężyna
Gwint zaworu kulowego	1-1/4"
Długość montażowa zaworu kulowego	100 mm
Temperatura czynnika	-20 do +150 °C
DN	32 mm
Typ gwintu	G
Napęd zapasowy	PDE 006

Nr kat.	KH114TWPFS
---------	------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 13:55