Zawór kulowy z napędem pneumatycznym do wody pitnej Rp 2", zamykany sprężyną



Numer artykułu SKU: KH20TWPFS

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

KÖLY Deutschland

OPIS PRODUKTU

Zawór kulowy

Materiały: korpus - mosiądz niklowany, kula - mosiądz chromowany na twardo, uszczelka - Teflon (PTFE) / NBR

Zakres temperatur: -20°C do +150°C

Medium robocze: woda pitna, woda, sprężone powietrze, podciśnienie (maks. -0,9 bar)

Napęd obrotowy:

Konstrukcja: zgodność z ATEX Ex II 2GD c 85°C

Materiały: obudowa: aluminium eloksalowane, zębatka i tłok: aluminium, pokrywa: żywica acetalowa, uszczelki: NBR

Ciśnienie sterujące: 6 - 10 bar (niższe ciśnienia na zapytanie)

Zakres temperatur: -20°C do +80°C

Uwaga:
Przy wysokich temperaturach mediów roboczych należy schłodzić napęd!

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie nominalne (PN)	-0,9 do 25 bar
Wykonanie	zamykana sprężyna
Gwint zaworu kulowego	2"
Długość montażowa zaworu kulowego	130 mm
Temperatura czynnika	-20 do +150 °C
DN	50 mm
Typ gwintu	G
Napęd zapasowy	PDE 006

Nr kat.	KH20TWPFS

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 08:38