AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przekaźnikowy moduł sprzęgający 1P 6A 220-240V AC szer. 6,2mm styki AgNi, szyna DIN 35mm MasterBASIC 39.11.8.230.0060 - Finder



Numer artykułu SKU: FI-39.11.8.230.0060

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

OPIS PRODUKTU

Przekaźnikowe moduły sprzęgające pozwalają na pełne podłączenie urządzenia wejściowego do interfejsu, bez konieczności stosowania dodatkowych złączek co pozwala to na redukcję kosztów, czasu i miejsca w rozdzielnicy.

Funkcje

- niewielkie gabaryty - szerokość 6.2 mm
- **podłączenia dla 16-zaciskowych mostków grzebieniowych**
- **wbudowany układ sygnalizacyjno-ochronny**
- **pewne trzymanie i łatwe wyjmowanie przekaźnika dzięki plastikowemu klipowi**
- **zaciski z uniwersalnymi śrubami (płaski + krzyżowy) i zaciski push-in**
- **do montażu na szynę DIN 35 mm (EN 60715)**

Przekaźniki elektromechaniczne EMR

- 1 zestyk przełączny 6 A 250 V AC
- **wysoka zdolność łączeniowa**

Przekaźniki półprzewodnikowe SSR

- 1 wyjście SSR (według typów 0.1 A/48 V DC, 6 A/24 V DC, 2 A/240 V AC)
- **duża szybkość złączania, cicha praca, wysoka trwałość**

Przekaźnik MasterBASIC

- do zastosowań ogólnych w różnych aplikacjach
- **typ EMR: sterowanie 6 do 24 i 125 V AC/DC, 230 V AC**
- **typ SSR: sterowanie 6 do 24 V DC, 125 V AC/DC,230 V AC**
- **Zaciski śrubowe i zaciski push-in**

Przekaźnik MasterPLUS

- pozwala na użycie modułu bezpiecznikowego, **ergonomicznego zabezpieczenia obwodów wyjściowych**
- **typu EMR: sterowanie 6 do 125 V AC/DC, 125 i 220 V DC, 230 V AC i 24 do 240 V AC/DC**
- **typu SSR: sterowanie 24 - 125 V AC/DC, 6 do 220 V DC, 230 V AC i 24do 240 V AC/DC**
- **dostępne ykonania specjalne dla napięć 125 i 230 V AC z układem niwelowania wpływu linii długich**
- **zaciski śrubowe i zaciski push-in**

Przekaźnik MasterINPUT

- możliwość zastosowania wbudowanych **złączek do szybkiego i łatwego rozprowadzenia napięcia zasilania do czujników zbliżeniowych i innych urządzeń sterujących**
- **typ EMR: sterowanie 6 do 24 V i 125 V AC/DC, 230 V AC**
- **typ SSR: sterowanie 6 - 24 V DC, 24 - 125 V AC/DC, 230 V AC**
- **zZaciski śrubowe i zaciski push-in**

Przekaźnik MasterOUTPUT

- możliwość użycia wbudowanych **złączek do szybkiego i łatwego rozprowadzania napięcia od strony styków do elektrozaworów i podobnych elementów wykonawczych**
- **typ EMR: sterowanie 6 do 24 V i 125 V AC/DC, 230 V AC**
- **typ SSR: sterowanie 6 do 24 V DC,125 V AC/DC, 230 V AC**
- **zaciski śrubowe i zaciski push-in**

Przekaźnik MasterTIMER

- dzięki pokrętłu umieszczonemu na górze **gniazda zmiana czasu możliwa również po zamontowani**
- **Zacisk Start**
- **przełączanie 4 skal czasu i 8 funkcji za pomocą DIP-switcha**
- **pozwala na użycie modułu bezpiecznikowego**
- **typ EMR i SSR: sterowanie 12 do 24 V AC/DC**
- **zaciski śrubowe i zaciski push-in**

Zastosowanie:

- **panele kontrolne i sterujące**
- **rozdzielnice**
- **urządzenia do etykietowania**
- **urządzenia dźwigowe i podnośniki**
- **sygnalizatory drogowe**
- **rozlewnie wody**
- **maszyny pakujące**

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz od	220 V
Z wymuszonym prowadzeniem styków	nie
Z odłączalnymi zaciskami	nie
Kompletny z gniazdem	nie
Polaryzacja napędu	niespolaryzowany
Stopień ochrony (IP)	IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego	połączenie śrubowe
Tryb przełączania napędu	monostabilny
Rodzaj napięcia sterowniczego	AC
Wysokość	87 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz do	240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz od	220 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz do	240 V
Liczba styków przełącznych	1
Rodzaj styku	pojedynczy
Głębokość	90,7 mm
Szerokość	6,2 mm

Nr kat.	FI-39.11.8.230.0060

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 19:41