



## Przewód pneumatyczny odporny na iskry, spawalniczy, o średnicy 6 x 4 mm



Numer artykułu SKU:  
**AST6X4SCHWARZ**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Natychmiast



## OPIS PRODUKTU

Przewody pneumatyczne odporne na odpryski i iskry spawalnicze znajdują zastosowanie w przemysłowych procesach spawania i zgrzewania. Można je także stosować podczas prac szlifierskich, gdzie powstają iskry podczas obróbki metali. Przewody odporne na iskry spawalnicze zbudowane są jako trzywarstwowe:

- warstwa wewnętrzna - przewód z poliuretanu,
- warstwa środkowa - aluminiowa folia laminowana,
- warstwa zewnętrzna - ognioodporny polimer Polyolefin spełniający wymagania normy UL-94 w klasie palności V-O (norma opracowana przez Underwriters Laboratories Inc. USA).

## DANE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Temperatura pracy	-5 do +60°C
Dopuszczenie	UL-94 klasa palności V-O, GB8410-2006
Średnica zewnętrzna węża	6 mm
Średnica wewnętrzna węża	4 mm
Średnica węża zewn. x wewn.	6 x 4 mm
Ciśnienie pracy przy 23°C	10 bar
Ciśnienie rozrywania przy 23°C	25 bar
Promień gięcia	15 mm

Nr kat.

AST6X4SCHWARZ