Elektrozawór odcinający V3V SY1, bez przyłączy - Metal Work



Numer artykułu SKU: MW-5610V700

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

Metal Work

OPIS PRODUKTU

Zadaniem zaworu odcinającego jest oddzielenie układu roboczego od powietrza zasilającego. Jest to zawór trójdrogowy, dwupołożeniowy, normalnie zamknięty. W pozycji zamkniętej odcina powietrze zasilające i odpowietrza układ, co czyni go szczególnie przydatnym przy wykonywaniu prac serwisowych. Dostępny w wersji sterowanej ręcznie, pneumatycznie, elektrycznie i elektrycznie ze wspomaganiem pneumatycznym. Wersja sterowana ręcznie posiada układ pozwalający na zamontowanie dwu w Syntesi® 1 lub trzech w Syntesi® 2 kłódek o średnicy 3 mm. Alternatywnie dostępna jest wersja z otworem Ø 7 dla pojedynczej kłódki. Na tylnej oraz przedniej powierzchni zaworu znajdują się przyłącza pomocnicze (1/8” dla wielkości 1 oraz 1/4” dla wielkosci 2) do podłączenia manometru, czujnika ciśnienia lub do dodatkowego poboru powietrza.

DANE TECHNICZNE

Gwint	otwór dla śruby M4
Zakres temperatur przy 10 bar	od -10°C do 50°C
Śruby do montażu ściennego	dwie śruby M4
Przepływ nominalny przy odpowietrzaniu przy 6,3 bar	500 Nl/min
Moc cewek dla wersji sterowanych elektrycznie	12 VDC i 24 VDC = 2W
Maks. Ciśnienie wejściowe wersji sterowanej pneumatycznie	3 do 10 bar
Maks. Ciśnienie wejściowe wersji sterowanej elektrycznie	3 do 10 bar
I (odpowietrzanie)	1/8
Ciśnienie zasilania pilota dla wersji sterowanej pneumatycznie	3 do 10 bar
Blokada za pomocą kłódki	w standardzie
Medium robocze	sprężone powietrze lub inne gazy neutralne
B	80 mm
C	44 mm
E	33,5 mm
F	32,2 mm
L	16 mm
A	42 mm
Średnica zewnętrzna D	51,5 mm
Sposób montażu	w dowolnej pozycji
Przepływ	1,100 l/min
Maksymalne ciśnienie wejściowe	15 bar
Minimalna temperatura	-10°C
Maksymalna temperatura	50°C

Nr kat.	MW-5610V700

Data wygenerowania podsumowania: 04.11.2026r, g. 03:09