Stacja przygotowania powietrza (FRL) 2-elementowa SY1 G 1/4, filtracja 5 um, 0 -12 bar, ręczny spust kondensatu - Metal Work



Numer artykułu SKU: MW-5612B16L102

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

Metal Work

OPIS PRODUKTU

Zestaw FR+L to połączenie filtro-reduktora i smarownicy. Właściwości i budowa - patrz rozdziały dotyczące filtro-reduktora i smarownicy.

DANE TECHNICZNE

O	202 mm
Zakres temperatur przy 10 bar	od -10°C do 50°C
Śruby do montażu ściennego	dwie śruby M4
Stopień filtracji	5 µm
Przyłącze Q	1/8
Przepływ nominalny przy odpowietrzaniu przy 6,3 bar	70 Nl/min
Przepływ przy 6,3 bar ΔP=0,5 bar	350 Nl/min
Pojemność zbiornika oleju	60 cm3
Oleje zalecane	ISO i UNI FD22
Przyłącze manometru M1	1/8
Kompensacja wzrostu ciśnienia zasilającego	w standardzie, przez zawór kompensacyjny
Klasa czystości wg ISO 8573-1	3-7-
Przyłącze gwintowane H	1/4
Dodatkowe przyłącze wyjściowe dla manometru lub złączy	1/8, z przodu i z tyłu
Przepływ przy 6.3 bar ΔP=1 bar	1400 Nl/min
Waga	409 g
I	16 mm
N	122,2 mm
M	148 mm
Maksymalne ciśnienie wejściowe	15 bar
Gwint	otwór przelotowy dla śruby M4
B	198 mm
C	44 mm
E	75,3 mm
F	25,8 mm
L	M30x1,5
Średnica zewnętrzna D	51,5 mm
Pojemność zbiornika kondensatu	30 cm3
Sposób montażu	pionowo
Medium robocze	sprężone powietrze lub inne gazy neutralne

Nr kat.	MW-5612B16L102

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 17:51