



Zawór odcinający V3V SY2 G 1/2 elektryczny - Metal Work



Numer artykułu SKU:
MW-5624V704

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

Metal Work

OPIS PRODUKTU

Zadaniem zaworu odcinającego jest oddzielenie układu roboczego od powietrza zasilającego. Jest to zawór trójdrogowy, dwupołożeniowy, normalnie zamknięty. W pozycji zamkniętej odcina powietrze zasilające i odpowietrza układ, co czyni go szczególnie przydatnym przy wykonywaniu prac serwisowych. Dostępny w wersji sterowanej ręcznie, pneumatycznie, elektrycznie i elektrycznie ze wspomaganie pneumatycznym. Wersja sterowana ręcznie posiada układ pozwalający na zamontowanie dwu w Syntesi® 1 lub trzech w Syntesi® 2 kłódek o średnicy 3 mm. Alternatywnie dostępna jest wersja z otworem Ø 7 dla pojedynczej kłódki. Na tylnej oraz przedniej powierzchni zaworu znajdują się przyłącza pomocnicze (1/8" dla wielkości 1 oraz 1/4" dla wielkości 2) do podłączenia manometru, czujnika ciśnienia lub do dodatkowego poboru powietrza.

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie zasilania pilota dla wersji sterowanej pneumatycznie	3 do 10 bar
Zakres temperatur przy 10 bar	od -10°C do 50°C
Śruby do montażu ściennego	dwie śruby M5
Przyłącze Q	1/4
Przepływ nominalny przy odpowietrzaniu przy 6,3 bar	2000 NI/min
Przepływ przy 6,3 bar ΔP=0,5 bar	3000 NI/min
Przepływ nominalny dla dodatkowego przyłącza wyjściowego przy 6,3 bar	1500 NI/min
Moc cewek dla wersji sterowanych elektrycznie	12 VDC i 24 VDC = 2W; 24 VAC, 110 VAC i 220 VAC = 3,5 VA
Maks. Ciśnienie wejściowe wersji sterowanej pneumatycznie	3 do 10 bar
Maks. Ciśnienie wejściowe wersji sterowanej elektrycznie	3 do 10 bar
I (odpowietrzanie)	1/4
Przyłącze gwintowane H	1/2
Dodatkowe przyłącze wyjściowe	1/4, z przodu i z tyłu
Waga	449 g
Blokada za pomocą kłódki	w standardzie
Przyłącze odpowietrzające	1/4
Przepływ przy 6.3 bar ΔP=1 bar	4000 NI/min
Gwint	otwór dla śruby M5
C	61 mm
E	47,5 mm
F	42,7 mm
L	22,5 mm
A	60,5 mm
Średnica zewnętrzna D	70,5 mm
Sposób montażu	w dowolnej pozycji
Medium robocze	sprężone powietrze lub inne gazy neutralne

Nr kat.	MW-5624V704
---------	-------------