



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik ISO21287 seria CCL-IC (CCL-SA-020-0020-IC-0210016111A) (R480668899) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR047481**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Wymagania dla środowiska pracy	standard przemysłowy, dopuszczone do przemysłu spożywczego, Increased corrosion protection
Ciężar siłownika o skoku 0 mm	0,146 kg
Przyrost ciężaru na 10 mm skoku	0,019 kg
Maks. skok	25 mm
Min. siła sprężyny	13 N
Siła ciągnąca	12 N
Ciśnienie do obliczenia siły działania	6,3 bar
Min. temperatura medium	-20 °C
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Rodzaj tłoka siłownika	tłok z magnezem
Energia uderzenia	0,15 J
Siła działania pchająca	185 N
Skok	20 mm
Zgarniacz	Standardowy zgarniacz przemysłowy
Min. ciśnienie robocze	1 bar
Rodzaj amortyzacji	elastyczna
Tłoczysko	jednostronne
Średnica tłoka D	20 mm
Medium	sprężone powietrze
Zgodność z normą	ISO 21287
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Zasada działania	jednostronnego działania pchający
Przyłącza	M5
Gwint na tłoczysku	M8

Nr kat.

OT-BRR047481