



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Pistolet automatyczny PerformAA, głowica GF do materiałów skatalizowanych kwasowo - Graco



Numer artykułu SKU:  
**GR-26B572**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

---

## DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	zewnątrzny
Aktywacja pistoletu	automatyczna
Wysokość całkowita	7,6 cm
Typ pistoletu	pistolet wspomagany powietrzem
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPSM
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPSM
Typ aplikatora	automatyczny
Technologia natryskiwania	wspomaganie powietrzem
Średnica wlotu powietrza	0,63 cm
Średnica wlotu cieczy	0,63 cm
Szerokość całkowita	5,1 cm
Rodzaj zaworu odpowietrzającego	z odpowietrznikiem
Rodzaj materiału	katalizatory kwasowe
Długość całkowita	13 cm
Poziom mocy akustycznej	91,9 dB(A)
Metoda czyszczenia	powietrze
Masa pistoletu	544 g
Maks. ciśnienie wlotowe powietrza	7 bar
Maks. ciśnienie powietrza	7 bar
Maks. ciśnienie cieczy	280 bar
Maks. temperatura cieczy	49 °C
Kategoria produktu	pistolet natryskowy
Seria	Auto
Poziom ciśnienia akustycznego	91,75 dB(A)
Typ	pistolet natryskowy
Materiał korpusu	metal

Nr kat.

GR-26B572