



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Pistolet automatyczny PerformAA, głowica Waterborne (WB) do materiałów na bazie wody - Graco



Numer artykułu SKU:
GR-26B575

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	zewnątrzny
Aktywacja pistoletu	automatyczna
Wysokość całkowita	7,6 cm
Typ pistoletu	pistolet wspomagany powietrzem
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPSM
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPSM
Typ aplikatora	automatyczny
Technologia natryskiwania	wspomaganie powietrzem
Średnica wlotu powietrza	0,63 cm
Średnica wlotu cieczy	0,63 cm
Szerokość całkowita	5,1 cm
Rodzaj zaworu odpowietrzającego	z odpowietrznikiem
Rodzaj materiału	lateks, materiały wieloskładnikowe, poliuretan (PU), uretan, powłoka UV, pokost, do materiałów na bazie wody, farby lateksowe
Długość całkowita	13 cm
Poziom mocy akustycznej	91,9 dB(A)
Metoda czyszczenia	powietrze
Masa pistoletu	544 g
Maks. ciśnienie wlotowe powietrza	7 bar
Maks. ciśnienie powietrza	7 bar
Maks. ciśnienie cieczy	280 bar
Maks. temperatura cieczy	49 °C
Kategoria produktu	pistolet natryskowy
Seria	Auto
Poziom ciśnienia akustycznego	91,75 dB(A)
Typ	pistolet natryskowy
Materiał korpusu	metal

Nr kat.

GR-26B575