



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Aplikator rotacyjny ProBell, powłoki na bazie rozpusz., kubek 30 mm, dysza 1,5 mm (GR3A260) - Graco



Numer artykułu SKU:  
**GR-R3A260**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

---

## DANE TECHNICZNE

Min. ciśnienie powietrza w łożysku	5 bar
Aktywacja pistoletu	automatyczna
Typ pistoletu	aplikator obrotowy
Typ krawędzi kubka	ząbkowana
Typ aplikatora	automatyczny
Technologia natryskiwania	stożek obrotowy, natryskiwanie elektrostatyczne
Technologia nakładania materiału	obrotowy układ rozpylania
Rozmiar kubka	3 cm
Rozmiar dyszy	0,15 cm
Odpowiedni typ farby	farby na bazie rozpuszczalnika
Model pistoletu	farby na bazie rozpuszczalnika
Mocowanie pistoletu	robot z pustym nadgarzkiem
Typ	aplikator obrotowy
Min. lepkość	30 cSt
Materiał kubka	aluminium
Maks. ciśnienie powietrza	7 bar
Maks. ciśnienie cieczy	10,3 bar
Maks. prędkość obrotowa turbiny	60000 obr/min
Do zastosowania z	do robotów Hollow Wrist Robot
Model	ProBell
Maksymalny pobór prądu	150 $\mu$ A
Napięcie wyjściowe	100 kV
Maks. lepkość	150 cSt
Maksymalne ciśnienie robocze	10,3 bar

Nr kat.	GR-R3A260
---------	-----------