



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Dozownik automatyczny ProMix 2KS EasyKey, montaż naścienny (GAD332N) - Graco



**Numer artykułu SKU:  
GR-AD332N**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

---

### DANE TECHNICZNE

|  |  |
|--|--|
| Rodzaj pomiaru                               | miernik  |
| Poziom mocy akustycznej                      | 85 dB(A)   |
| Rodzaj dozownika                             | automatyczny panel naścienny                               |
| Rodzaj gwintu wlotowego płynu                | wewnętrzny   |
| Rodzaj gwintu wlotowego powietrza            | wewnętrzny   |
| Rodzaj gwintu wylotowego płynu               | wewnętrzny   |
| Rodzaj materiału                             | dwuskładnikowy   |
| Rodzaj miernika (przepływomierza)            | Coriolis, G3000  |
| Rodzaj płukania                              | powietrze/rozpuszczalnik                                   |
| Min. współczynnik mieszania                  | 0,1:1  |
| Rzeczywisty współczynnik mieszania           | 50:1   |
| Średnica wlotu cieczy                        | 0,63 cm  |
| Średnica wlotu powietrza                     | 0,95 cm  |
| Typ aplikatora                               | automatyczny   |
| Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza | NPT  |
| Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza    | NPT  |
| Typ składnika                                | materiał dwuskładnikowy                                    |
| Aktywacja pistoletu                          | automatyczna   |
| Liczba kolorów żywicy                        | 7  |
| Maksymalne ciśnienie robocze                 | 276 bar  |
| Częstotliwość                                | 50/60 Hz   |
| Poziom ciśnienia akustycznego                | 70 dB(A)   |
| Seria  | 2KS  |
| Liczba kolorów                               | 7  |
| Model  | ProMix   |
| Dokładność mieszania                         | 1 %  |
| Liczba katalizatorów                         | 4  |
| Typ  | układ dozowania  |
| Liczba zaworów koloru                        | 7  |
| Maks. lepkość cieczy                         | 3000 cP  |
| Maks. liczba kolorów                         | do 12  |
| Maks. natężenie przepływu                    | 3,79 l/min   |
| Materiały części mokrych                     | Perfluoroelastomer, PTFE, stal nierdzewna, węgiel wolframu |
| Min. lepkość płynu                           | 0,1 cP   |
| Min. natężenie przepływu                     | 0,02 l/min   |

Nr kat.

GR-AD332N