



Dozownik ręczny do montażu ściennego ProMix 2KS Easy Key (GMD4214) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-MD4214**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|--|
| Rodzaj pomiaru | miernik |
| Poziom mocy akustycznej | 85 dB(A) |
| Rodzaj dozownika | ręczny elektroniczny |
| Rodzaj gwintu wlotowego płynu | wewnętrzny |
| Rodzaj gwintu wlotowego powietrza | wewnętrzny |
| Rodzaj gwintu wylotowego płynu | wewnętrzny |
| Rodzaj materiału | dwuskładnikowy |
| Rodzaj miernika (przepływomierza) | Coriolis, G3000 |
| Rodzaj płukania | powietrze/rozpuszczalnik |
| Min. współczynnik mieszania | 0,1:1 |
| Rzeczywisty współczynnik mieszania | 50:1 |
| Średnica wlotu cieczy | 0,63 cm |
| Średnica wlotu powietrza | 0,95 cm |
| Typ aplikatora | ręczny |
| Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza | NPT |
| Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza | NPT |
| Typ składnika | materiał dwuskładnikowy |
| Aktywacja pistoletu | ręczna |
| Liczba kolorów żywicy | 4 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 276 bar |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 70 dB(A) |
| Seria | 2KS |
| Liczba kolorów | 4 |
| Model | ProMix |
| Dokładność mieszania | 1 % |
| Liczba katalizatorów | 2 |
| Typ | układ dozowania |
| Liczba zaworów koloru | 4 |
| Maks. lepkość cieczy | 3000 cP |
| Maks. liczba kolorów | do 12 |
| Maks. natężenie przepływu | 3,79 l/min |
| Materiały części mokrych | Perfluoroelastomer, PTFE, stal nierdzewna, węgiel wolframu |
| Min. lepkość płynu | 0,1 cP |
| Min. natężenie przepływu | 0,02 l/min |

Nr kat.

GR-MD4214