



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Dozownik ProMix 3KS, przepływomierz S3000, 4 kolory niskociśnieniowe (GTK4200) - Graco



Numer artykułu SKU:
GR-TK4200

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Rodzaj płukania	powietrze/rozpuszczalnik
Min. współczynnik mieszania	0,1:1
Poziom mocy akustycznej	85 dB(A)
Rodzaj ciśnienia	niskie ciśnienie
Rodzaj dozownika	ręczny elektroniczny, automatyczny elektroniczny
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	wewnętrzny
Rodzaj materiału	trójskładnikowy
Rodzaj miernika (przepływomierza)	S3000
Min. natężenie przepływu	0,038 l/min
Rodzaj pomiaru	miernik
Rzeczywisty współczynnik mieszania	50:1
Średnica wlotu cieczy	0,63 cm
Średnica wlotu powietrza	0,95 cm
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Typ składnika	materiał trójskładnikowy
Aktywacja pistoletu	ręczna
Liczba katalizatorów	4
Typ	układ dozowania
Maksymalne ciśnienie robocze	159 bar
Częstotliwość	50/60 Hz
Poziom ciśnienia akustycznego	70 dB(A)
Seria	3KS
Liczba kolorów	4
Model	ProMix
Dokładność mieszania	1 %
Maksymalna temperatura robocza	50 °C
Liczba kolorów żywicy	4
Liczba reduktorów	4
Liczba zaworów koloru	4
Maks. lepkość cieczy	1000 cP
Maks. liczba kolorów	do 25
Maks. natężenie przepływu	1,89 l/min
Materiały części mokrych	Perfluoroelastomer, PTFE, stal nierdzewna, węgiel wolframu
Min. lepkość płynu	0,5 cP

Nr kat.

GR-TK4200

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 07:59