



Dozownik Reactor E-XP1, pistolet Probler P2, wąż podgrzewany z osłoną Scuff Guard, 10 kW, 400 V, 3-fazowy - Graco



Numer artykułu SKU:
GR-P29029

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Typ aplikatora	ręczny
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	wewnętrzny
Rodzaj materiału	materiały wieloskładnikowe
Rodzaj płukania	rozpuszczalnik
Rzeczywisty współczynnik mieszania	1:1
Szerokość całkowita	78,7 cm
Średnica wlotu cieczy	1,9 cm
Średnica wlotu dla składnika A	12,7 mm
Średnica wlotu dla składnika B	10 mm
Średnica wylotu dla składnika B	15,87 mm
Rodzaj ciśnienia	niskie ciśnienie
Typ gwintu dla składnika A	JIC
Typ gwintu dla składnika B	JIC
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Typ pistoletu	Probler P2
Typ składnika	materiał dwuskładnikowy
Uchwyt węża	wąż podgrzewany
Wysokość całkowita	116,8 cm
Zestaw zawiera	dozownik, pistolet Probler P2, wąż podgrzewany z osłoną Scuff Guard, wąż podgrzewany z końcówką biczową
Moc znamionowa	10,2 kW
Zastosowanie	powłoki ochronne
Typ	zestaw dozowania
Maksymalne ciśnienie robocze	172 bar
Napięcie	400 3 PH V
Długość węża	15,3 m
Częstotliwość	50/60 Hz
Poziom ciśnienia akustycznego	70,2 dB(A)
Seria	E-XP1
Liczba faz	3
Waga	155 kg
Model	Reactor
Dedykowane materiały	polimocznik
Głębokość całkowita	83,8 cm
Kategoria produktu	materiał wieloskładnikowy
Maks. temperatura cieczy	88 °C
Maks. natężenie przepływu	3,8 l/min
Materiały części mokrych	aluminium, stal nierdzewna, stal ocynkowana, mosiądz, węgiel, pierścienie uszcz. odporne na środki chemiczne, PTFE, UHMWPE
Poziom mocy akustycznej	80 dB(A)

Nr kat.	GR-P29029
---------	-----------

Data wygenerowania podsumowania: 27.07.2026r, g. 01:30