



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Dozownik Reactor 2 H-30 Elite, pistolet Fusion AP, wąż ogrzewany z osłoną Scuff Guard, 15 kW, 230/400 V - Graco



Numer artykułu SKU:
GR-APH132

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------------------|--|
| Maks. temperatura cieczy | 88 °C |
| Zestaw zawiera | dozownik, pistolet Fusion AP, wąż podgrzewany z taśmą Scuff Guard, wąż podgrzewany bębna, układ Graco InSite, czujniki wlotu płynu |
| Wysokość całkowita | 160,8 cm |
| Uchwyt węża | z jednym wężem |
| Typ składnika | materiał dwuskładnikowy |
| Typ pistoletu | Fusion AP |
| Typ aplikatora | ręczny |
| Szerokość całkowita | 83,7 cm |
| Seria produktów | Elite |
| Rzeczywisty współczynnik mieszania | 1:1 |
| Rodzaj płukania | rozpuszczalnik |
| Rodzaj materiału | materiały wieloskładnikowe |
| Rodzaj ciśnienia | wysokie ciśnienie |
| Materiały części mokrych | aluminium, mosiądz, fluoroelastomer, PTFE, stal nierdzewna, UHMWPE, stal ocynkowana, węgiel |
| Maks. natężenie przepływu | 12,7 kg/min |
| Waga | 252 kg |
| Kategoria produktu | materiał wieloskładnikowy |
| Głębokość całkowita | 53 cm |
| Dedykowane materiały | pianka poliuretanowa |
| Model | Reactor 2 |
| Moc znamionowa | 15 kW |
| Liczba faz | 1, 3 |
| Seria | H-30 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 82,6 dB(A) |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Długość węża | 15,3 m |
| Napięcie | 230, 400 V |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 138 bar |
| Typ | dozownik podstawowy |
| Zastosowanie | do natrysku pianki |

| | |
|---------|-----------|
| Nr kat. | GR-APH132 |
|---------|-----------|