



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Dozownik Reactor 2 H-30 Elite, pistolet Fusion PC, wąż ogrzewany z osłoną Scuff Guard, 10 kW, 230/400 V - Graco



Numer artykułu SKU:
GR-FPH131

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Maks. temperatura cieczy	88 °C
Zestaw zawiera	dozownik, pistolet Fusion PC, wąż podgrzewany z taśmą Scuff Guard, wąż podgrzewany bębna, układ Graco Insite, czujniki wlotu płynu
Wysokość całkowita	160,8 cm
Uchwyt węża	z jednym wężem
Typ składnika	materiał dwuskładnikowy
Typ pistoletu	Fusion PC
Typ aplikatora	ręczny
Szerokość całkowita	83,7 cm
Seria produktów	Elite
Rzeczywisty współczynnik mieszania	1:1
Rodzaj płukania	rozpuszczalnik
Rodzaj materiału	materiały wieloskładnikowe
Rodzaj ciśnienia	wysokie ciśnienie
Materiały części mokrych	aluminium, mosiądz, fluoroelastomer, PTFE, stal nierdzewna, UHMWPE, stal ocynkowana, węgiel
Maks. natężenie przepływu	12,7 kg/min
Waga	252 kg
Kategoria produktu	materiał wieloskładnikowy
Głębokość całkowita	53 cm
Dedykowane materiały	pianka poliuretanowa
Model	Reactor 2
Moc znamionowa	10 kW
Liczba faz	1, 3
Seria	H-30
Poziom ciśnienia akustycznego	82,6 dB(A)
Częstotliwość	50/60 Hz
Długość węża	15,3 m
Napięcie	230, 400 V
Maksymalne ciśnienie robocze	138 bar
Typ	dozownik podstawowy
Zastosowanie	do natrysku pianki

Nr kat.	GR-FPH131
---------	-----------