



Dozownik Reactor 2 H-XP3, pistolet Fusion PC, wąż ogrzewany z osłoną, 20 kW, 400 V, 3-fazowy - Graco



Numer artykułu SKU:  
**GR-FPH076**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

---

## DANE TECHNICZNE

|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Maks. temperatura cieczy           | 88 °C                                                                               |
| Zestaw zawiera                     | dozownik, pistolet Fusion PC, wąż podgrzewany z osłoną Scuff Guard, wąż podgrzewany |
| Wysokość całkowita                 | 160,8 cm                                                                            |
| Uchwyt węża                        | z jednym węzem                                                                      |
| Typ składnika                      | materiał dwuskładnikowy                                                             |
| Typ pistoletu                      | Fusion PC                                                                           |
| Typ aplikatora                     | ręczny                                                                              |
| Szerokość całkowita                | 83,7 cm                                                                             |
| Seria produktów                    | Inny niż Elite                                                                      |
| Rzeczywisty współczynnik mieszania | 1:1                                                                                 |
| Rodzaj płukania                    | rozpuszczalnik                                                                      |
| Rodzaj materiału                   | materiały wieloskładnikowe                                                          |
| Rodzaj ciśnienia                   | wysokie ciśnienie                                                                   |
| Materiały części mokrych           | aluminium, mosiądz, fluoroelastomer, PTFE, stal nierdzewna, UHMWPE, stal ocynkowana |
| Maks. natężenie przepływu          | 10,6 l/min                                                                          |
| Waga                               | 272 kg                                                                              |
| Kategoria produktu                 | materiał wieloskładnikowy                                                           |
| Głębokość całkowita                | 53 cm                                                                               |
| Dedykowane materiały               | polimocznik                                                                         |
| Model                              | Reactor 2                                                                           |
| Moc znamionowa                     | 20 kW                                                                               |
| Liczba faz                         | 3                                                                                   |
| Seria                              | H-XP3                                                                               |
| Poziom ciśnienia akustycznego      | 82,6 dB(A)                                                                          |
| Częstotliwość                      | 50/60 Hz                                                                            |
| Długość węża                       | 15,3 m                                                                              |
| Napięcie                           | 400 3 PH V                                                                          |
| Maksymalne ciśnienie robocze       | 241 bar                                                                             |
| Typ                                | zestaw dozowania                                                                    |
| Zastosowanie                       | powłoki ochronne                                                                    |

|         |           |
|---------|-----------|
| Nr kat. | GR-FPH076 |
|---------|-----------|