



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Dozownik Reactor 2 H-40, pistolet Probler P2, wąż podgrzewany z osłoną Scuff Guard, 20 kW, 400 V, 3-fazowy - Graco



Numer artykułu SKU:
GR-P2H046

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Maks. temperatura cieczy	88 °C
Zestaw zawiera	dozownik, pistolet Probler P2, wąż podgrzewany z osłoną Scuff Guard, wąż podgrzewany z końcówką biczową
Wysokość całkowita	160,8 cm
Uchwyt węża	z jednym węzłem
Typ składnika	materiał dwuskładnikowy
Typ pistoletu	Probler P2
Typ aplikatora	ręczny
Szerokość całkowita	83,7 cm
Seria produktów	Inny niż Elite
Rzeczywisty współczynnik mieszania	1:1
Rodzaj płukania	rozpuszczalnik
Rodzaj materiału	materiały wieloskładnikowe
Rodzaj ciśnienia	wysokie ciśnienie
Materiały części mokrych	aluminium, mosiądz, fluoroelastomer, PTFE, stal nierdzewna, UHMWPE, stal ocynkowana, węgiel
Maks. natężenie przepływu	20,41 kg/min
Waga	272 kg
Kategoria produktu	materiał wieloskładnikowy
Głębokość całkowita	53 cm
Dedykowane materiały	pianka poliuretanowa
Model	Reactor 2
Moc znamionowa	20 kW
Liczba faz	3
Seria	H-40
Poziom ciśnienia akustycznego	82,6 dB(A)
Częstotliwość	50/60 Hz
Długość węża	15,3 m
Napięcie	400 3 PH V
Maksymalne ciśnienie robocze	138 bar
Typ	dozownik podstawowy
Zastosowanie	do natrysku pianki

Nr kat.	GR-P2H046
---------	-----------