AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektryczna pompa wolnostojąca Dyna-Star HP 24 VDC z układem rura-do-rury, do zbiornika 16 lub 27 kg - Graco



Numer artykułu SKU: GR-77X001

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

GRACO

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Min. napięcie	18 V DC
Zestaw zawiera	pompa HP, układ rura-do-rury, zbiornik 35 lub 60 lb (16 lub 27 kg)
Wysokość całkowita	73,7 cm
Typ zasilania	elektryczne
Typ podłączenia mocy	M23
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Średnica wylotu cieczy	0,95 cm
Szerokość całkowita	27,9 cm
Rozmiar zbiornika	35, 60 lb
Rodzaj materiału	olej, smar
Waga	22,7 kg
Materiały części mokrych	Nylon, Trogamid T5004-060, stal ocynkowana, węglowa, stopowa i nierdzewna, kauczuk nitrylowy, brąz, aluminium niklowane, acetal smarowany chemicznie, aluminium, PTFE, Grillamid
Kompatybilne urządzenie pomiarowe	system jednoprzewodowy równoległy
Model	Dyna-Star
Napięcie maksymalne	32 V DC
Stopień ochrony IP	IP69K
Napięcie	24 V DC
Maksymalne ciśnienie robocze	344 bar
Typ	pompa tłokowa elektryczna
Zastosowanie	maszyny przemysłowe, sprzęt pracujący w terenie

Nr kat.	GR-77X001

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 01:54