



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Pompa zasilająca 2-kulowa E-Flo DC, 145 cm<sup>3</sup>, 2 KM, ATEX/IECEX/TIIS/KCS (GES7861) - Graco



Numer artykułu SKU:  
**GR-ES7861**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

---

## DANE TECHNICZNE

Maks. natężenie przepływu	2,91 l/min
Zestaw zawiera	regulacja zaawansowana, uszczelnienia PTFE/skórzane, montaż na stojaku
Typ sekcji płynu	2-kulowe
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Średnica wylotu cieczy	1,9 cm
Średnica wlotu cieczy	3,81 cm
Rodzaj materiału	farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakiery Xirallic, CARC, materiały metaliczne
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	wewnętrzny
Możliwość przemieszczania	brak
Min. temperatura pracy	0 °C
Maks. natężenie wejściowe prądu	20 A
Maksymalna temperatura robocza	40 °C
Maks. ilość cykli/min przy pracy ciągłej	20
Do zastosowania z	silnik E-Flo DC
Model	E-Flo
Moc znamionowa	2 KM
Napięcie wejściowe	200-250 V AC
Seria	DC 2-Ball
Typ silnika	BLDC
Materiał	stal nierdzewna
Maksymalne ciśnienie robocze	210 bar
Typ	pompa tłokowa elektryczna
Zastosowanie	do tłoczenia materiałów

Nr kat.	GR-ES7861
---------	-----------