Wąż podgrzewany do 500 bar, 1/2" x 1/4", l=30 m, wąż recyrkulacji (GHH7522X) - Graco



Numer artykułu SKU: GR-HH7522X

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

GRACO

OPIS PRODUKTU

Elektrycznie podgrzewane węże - Graco

Elektrycznie podgrzewane węże Graco umożliwiają utrzymywanie warunków termicznych na odcinku transportu materiału w zgodnym systemie. Wybór obejmuje długość, średnicę oraz wersję podstawową lub recyrkulacyjną. Parametry ogrzewania i podłączenia muszą odpowiadać urządzeniu.

Jak dobrać przewód do instalacji?

Dobór rozpocznij od ustalenia medium i parametrów wymaganych przez odbiornik. Następnie dopasuj pełny wymiar przewodu do stosowanego systemu połączeń. Przyłącze powinno odpowiadać nie tylko średnicy, lecz także materiałowi i tolerancjom przewodu. Pozwala to przygotować połączenie zgodne z konstrukcją wybranego osprzętu.

Prowadzenie i przygotowanie połączenia

Trasę zaplanuj z uwzględnieniem łuków, mocowań i dostępu do przyłączy. Końce przygotuj narzędziem odpowiednim do materiału, bez zgniatania ścianki. Sposób osadzenia i zabezpieczenia musi odpowiadać zastosowanej złączce. Po montażu sprawdź położenie przewodu oraz prawidłowość połączeń.

Wybierz wykonanie dopasowane do wymiarów i warunków swojej instalacji. Porównaj pełne oznaczenie oraz parametry z wymaganiami współpracujących elementów przed skompletowaniem zamówienia.

DANE TECHNICZNE

Typ	wąż do cieczy
Maksymalne ciśnienie robocze	500 bar
Długość węża	30 m
Do zastosowania z	zestawy do natrysku wieloskładnikowego
Typ podgrzewania węża	elektryczne
Zestaw zawiera	węże recyrkulacji

Nr kat.	GR-HH7522X

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 00:23