



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Jednostka zasilająca S20, przeł. pompy 6:1 20 l (GCM9A3C) - Graco



Numer artykułu SKU:  
**GR-CM9A3C**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

---

## DANE TECHNICZNE

Materiał wyciskacza	stal węglowa
Maks. wysokość	150,6 cm
Typ zasilania	pneumatyczne
Typ pompy	tłok z zabierakiem
Szerokość całkowita	43,18 cm
Rodzaj zbiornika	kubel
Przełożenie pompy	61:1
Pojemność zbiornika materiału	5,3 gal
Pojemność pojemnika materiału	20 l
Min. wysokość	90,9 cm
Materiały części mokrych	stal stopowa, stal nierdzewna, acetal, PTFE+węgiel, stal węglowa, żeliwo ciągliwe, elementy niklowane chemicznie, elementy cynkowane i chromowane, polietylen (PE), elastomer wzmocniony aramidem, PSA na bazie gumy, kauczuk nitrylowy, polietylen (PE) (PE), stal ocynkowana, guma Buna-N
Maksymalna temperatura robocza	49 °C
Materiał panelu sterowania	-
Maks. natężenie przepływu	3,4 l/min
Maks. ciśnienie wlotowe powietrza	8,6 bar
Maks. ciśnienie cieczy	420,6 bar
Głębokość całkowita	48,2 cm
Model	Check-Mate
Seria	S20
Maksymalne ciśnienie robocze	421 bar
Typ	jednostka zasilająca
Zastosowanie	łączenie, uszczelnianie zwykłe i zaawansowane, zalewanie, obudowywanie, formowanie, przesyłanie płynów, rozładunek, napełnienie

Nr kat.	GR-CM9A3C
---------	-----------