



Miernik ustawiony wstępnie do 4/16 I, przedłużka bez osprzętu, BSPP (G24U957) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-24U953**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Rodzaj dozowania	Preset (Wstępne ustalenie)
Zalecane warunki pracy	do wnętrza, użytkowanie na zewnątrz
Waga pistoletu pomiarowego	1,58 kg
Typ wskaźnika	agregat podstawowy
Typ gwintu wylotowego /rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wlotowego/rodzaj złącza	NPT
Typ dyszy	brak
Spadek ciśnienia na przepływomierzu	2 bar
Rozmiar wlotu	1,27 cm
Rozmiar wylotu	1,27 cm
Rodzaj materiału	olej, płyn niezamarzający
Maksymalna temperatura robocza	70 °C
Min. temperatura pracy	-45 °C
Materiały części mokrych	mosiądz, aluminium, stal nierdzewna, TPE
Maks. natężenie przepływu	30 l/min
Dokładność pomiaru	0.01
Blokada spustu	zapadka
Typ zaworu	z odmierzaniem
Typ wyświetlacza	mechaniczny
Maksymalne ciśnienie robocze	103,4 bar
Typ	zawór dozujący mechaniczny z funkcją pomiaru

Nr kat.

GR-24U953

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 14:19