AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektroniczny miernik oleju/płynu niezam. EM20, przedłużka giętka, wlot NPT 1/2" (G25C915) - Graco



## Numer artykułu SKU: GR-25C915

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

GRACO

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Szerokość całkowita** | 9 cm |
| **Min. temperatura pracy** | -30 °C |
| **Min. natężenie przepływu** | 0,95 l/min |
| **Rodzaj gwintu wlotowego płynu** | wewnętrzny |
| **Rodzaj gwintu wylotowego płynu** | wewnętrzny |
| **Rodzaj kalibracji** | kalibracja fabryczna |
| **Rodzaj materiału** | olej mineralny, olej syntetyczny, płyn niezamarzający |
| **Rozmiar wylotu** | 2,2 cm |
| **Rozmiar wlotu** | 1,27 cm |
| **Spadek ciśnienia na przepływomierzu** | 5,9 bar |
| **Maks. prezentowana wartość na liczniku** | 19999 |
| **Typ dyszy** | ręczny |
| **Typ gwintu wlotowego/rodzaj złącza** | NPT |
| **Typ gwintu wylotowego /rodzaj złącza** | ORB |
| **Typ wskaźnika** | uniwersalny |
| **Typ zabezpieczenia przed wyzwoleniem** | przycisk odblokowania |
| **Waga pistoletu pomiarowego** | 1,39 kg |
| **Wysokość całkowita** | 13,3 cm |
| **Zalecane warunki pracy** | do wnętrz, użytkowanie na zewnątrz |
| **Zestaw zawiera** | dysza, przedłużka |
| **Blokada spustu** | zapadka |
| **Długość całkowita** | 33 cm |
| **Typ** | zawór dozowania z funkcją pomiaru elektronicznygo |
| **Maksymalne ciśnienie robocze** | 102 bar |
| **Stopień ochrony IP** | 69K |
| **Maksymalny przepływ** | 1262 cm3/sek |
| **Typ zaworu** | z odmierzaniem |
| **Certyfikaty** | CE |
| **Seria** | A |
| **Model** | EM20 |
| **Maksymalna temperatura robocza** | 82 °C |
| **Budowa przepływomierza** | przekładnia owalna |
| **Dokładność pomiaru** | +/- 0,5 % |
| **Gwarancja** | 5 lat |
| **Jednostki objętości** | kwarta, pinta, litr, galon |
| **Maks. rejestrowana wartość dozowania** | 19999 |
| **Maks. temperatura przechowywania** | 85 °C |
| **Maks. natężenie przepływu** | 75,7 l/min |
| **Materiały części mokrych** | aluminium, stal nierdzewna, stal węglowa, acetal, kauczuk nitrylowy, Geolast |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | GR-25C915 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 13:04