



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Reduktor niskociśnieniowy pneumatyczny, max. 580 PSI, 6–145 PSI, 7,0 gpm, 3/8 x 3/8, przyłącze G 1/8, stal nierdzewna (G234272) - Graco



Numer artykułu SKU:
GR-234272

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Typ	regulator materiału
Maksymalne ciśnienie robocze	40 bar
Maks. lepkość	1000 cP
Maks. ciśnienie regulowane	10 bar
Maks. natężenie przepływu	26,5 l/min
Materiały części mokrych	stal nierdzewna
Min. ciśnienie regulowane	0,4 bar
Rodzaj aktywacji	powietrze
Rozmiar wylotu	0,95 cm
Rozmiar wlotu	0,95 cm
Typ gwintu przyłącza pomiarowego	BSPP
Typ gwintu wlotowego/rodzaj złącza	NPT
Wielkość portu pomiarowego	0,32 cm
Zestaw zawiera	tylko regulator

Nr kat.

GR-234272

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 03:14