



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Reduktor niskociśnieniowy, max. 1015 PSI, 145-725 PSI, 9,8 gpm, 3/8 x 3/8 GZ, przyłącze G 1/8, stal nierdzewna - Graco



Numer artykułu SKU:
GR-234267

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Typ	regulator materiału
Maksymalne ciśnienie robocze	70 bar
Maks. lepkość	1000 cP
Maks. ciśnienie regulowane	50 bar
Maks. natężenie przepływu	37,1 l/min
Materiały części mokrych	stal nierdzewna
Min. ciśnienie regulowane	10 bar
Rodzaj aktywacji	sprężyna
Rozmiar wylotu	0,95 cm
Rozmiar wlotu	0,95 cm
Typ gwintu przyłącza pomiarowego	BSPP
Typ gwintu wlotowego/rodzaj złącza	NPT
Wielkość portu pomiarowego	0,32 cm
Zestaw zawiera	tylko regulator

Nr kat.	GR-234267
---------	-----------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 20:24