



Reduktor niskociśnieniowy, max. 250 PSI, 20 - 160 PSI, 3,0 GP (m), 3/8 x 3/8, przyłącze 1/4, stal nierdzewna - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-217314**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---------------------|
| Rodzaj aktywacji | sprężyna |
| Zestaw zawiera | manometr |
| Wielkość portu pomiarowego | 0,63 cm |
| Typ gwintu wlotowego/rodzaj złącza | NPT |
| Typ gwintu przyłącza pomiarowego | NPT |
| Rozmiar wlotu | 0,95 cm |
| Rozmiar wylotu | 0,95 cm |
| Rodzaj gwintu wylotowego | wewnętrzny |
| Gwint wlotowy | wewnętrzny |
| Typ | regulator materiału |
| Min. ciśnienie regulowane | 1,4 bar |
| Materiały części mokrych | stal nierdzewna |
| Maks. natężenie przepływu | 11,36 l/min |
| Maks. ciśnienie regulowane | 11 bar |
| Rodzaj gwintu przyłączeniowego miernika | wewnętrzny |
| Maks. lepkość | 1000 cP |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 18 bar |

| | |
|---------|-----------|
| Nr kat. | GR-217314 |
|---------|-----------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 16:34