



Reduktor niskociśnieniowy, max. 250 PSI, 5–100 PSI, 3,0 gpm, 3/8 x 3/8 GZ, przyłącze 1/4, stal nierdzewna - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-209030**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Rodzaj aktywacji	sprężyna
Zestaw zawiera	manometr
Wielkość portu pomiarowego	0,63 cm
Typ gwintu wlotowego/rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu przyłącza pomiarowego	NPT
Rozmiar wlotu	0,95 cm
Rozmiar wylotu	0,95 cm
Rodzaj gwintu wylotowego	zewnątrzny
Gwint wlotowy	wewnętrzny
Typ	regulator materiału
Min. ciśnienie regulowane	0,4 bar
Materiały części mokrych	stal nierdzewna
Maks. natężenie przepływu	11,3 l/min
Maks. ciśnienie regulowane	7 bar
Rodzaj gwintu przyłączeniowego miernika	wewnętrzny
Maks. lepkość	1000 cP
Maksymalne ciśnienie robocze	18 bar

Nr kat.	GR-209030
---------	-----------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 16:50