



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Pakiet do natryskiwania bezpowietrznego na wózku Merkur 45:1 (GG45C05) - Graco



**Numer artykułu SKU:  
GR-G45C05**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

---

### DANE TECHNICZNE

Typ pompy	pompa tłokowa pneumatyczna
Opcje pakietu	pistolet XTR-5, zbiornik 1,5 gal (6 l), wąż 8 mm x 7,6 m (1/4" x 25 ft)
Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	zewnątrzny
Rodzaj materiału	powłoka ochronna
Średnica wlotu cieczy	1,9 cm
Średnica wlotu węża	0,63 cm
Średnica wylotu cieczy	0,95 ; 0,63 cm
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Napęd	pneumatyczny
Typ regulacji ciśnienia	regulator powietrza
Wlotowy filtr farby	rozmiar oczek 8, rozmiar oczek 16
Współczynnik ciśnienia pompy	45:1
Współczynnik mieszania	45:1
Wylotowy filtr farby	sito 60 ze stali nierdzewnej
Wyporność (objętość/cykl)	50 cm3
Zespół tłoka pompy	stal węglowa
Zestaw zawiera	pistolet natryskowy XTR-5, końcówka 512 XHD, wąż do płynu, filtr do płynu
Kompatybilne pompy zamienne	W45BAS
Typ	bezpowietrzne urządzenie natryskowe
Maksymalne ciśnienie robocze	310 bar
Typ silnika	silnik pneumatyczny
Seria	standard
Typ sterowania	Fixed Ratio
Model	Merkur
Sposób mocowania	montaż na wózku
Dedykowane materiały	farby, podkłady
Kategoria produktu	noga pojedyncza
Waga	48 kg
Konfiguracja ramy	montaż na wózku
Liczba pistoletów	1
Maks. natężenie przepływu	3 l/min
Maks. poziom ciśnienia akustycznego	70,2 dB(A)
Maks. rozmiar dyszy	0,0635 cm
Materiał tulei pompy	stal nierdzewna
Materiały części mokrych	stal nierdzewna, węgiel wolframu z 6% niklu, UHMWPE, PTFE, Nylon, aluminium, acetal, polietylen (PE) (PE), polipropylen (PP), węgiel, poliuretan (PU)
Możliwość zmian	bez możliwości przekształcenia

Nr kat.	GR-G45C05
---------	-----------