



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Pakiet do natryskiwania bezpowietrznego na wózku Merkur 48:1 (G16U920) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-16U920**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu wylotowego płynu	zewnątrzny
Zestaw zawiera	pistolet natryskowy XTR-7, końcówka 519 XHD
Zespół tłoka pompy	stal węglowa
Wyporność (objętość/cykl)	75 cm ³
Wylotowy filtr farby	sito 60 ze stali nierdzewnej
Współczynnik mieszania	48:1
Współczynnik ciśnienia pompy	48:1
Wlotowy filtr farby	rozmiar oczek 8, rozmiar oczek 16
Typ regulacji ciśnienia	regulator powietrza
Typ pompy	pompa wyporowa, pompa tłokowa pneumatyczna
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Średnica wylotu cieczy	0,95 cm
Średnica wlotu węża	0,95 cm
Średnica wlotu cieczy	3,18 cm
Rodzaj materiału	powłoka ochronna
Waga	45 kg
Opcje pakietu	wąż 8 mm x 7,6 m (3/8" x 25 ft), wąż z końcówką biczową 1/4" x 1,8 m, pistolet XTR-5
Materiał tulei pompy	stal nierdzewna
Maks. rozmiar dyszy	0,0635 cm
Maks. poziom ciśnienia akustycznego	68,9 dB(A)
Maks. pobór powietrza	60 SCFM
Liczba pistoletów	1
Konfiguracja ramy	montaż na wózku
Sposób mocowania	montaż na wózku
Model	Merkur
Seria	X48/X72
Typ silnika	silnik pneumatyczny
Maksymalne ciśnienie robocze	331 bar
Typ	bezpowietrzne urządzenie natryskowe
Maksymalna temperatura robocza	71 °C

Nr kat.

GR-16U920