



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Pakiet bezpowietrzny Merkur przeł. pompy 28:1, Q= 2 gpm (7,5 l/min), montaż naścienny (GG28W09) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-G28W05**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|--|
| Możliwość zmian | bez możliwości przekształcenia |
| Zestaw zawiera | sterowanie powietrzne w pompie, wąż do pistoletu, wąż ssący, filtr płynu |
| Typ pompy | pompa tłokowa pneumatyczna |
| Typ pistoletu | natryskiwanie hydrodynamiczne |
| Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza | NPT |
| Technologia pistoletu | natryskiwanie hydrodynamiczne |
| Technologia natryskiwania | natryskiwanie hydrodynamiczne |
| Technologia nakładania materiału | natryskiwanie hydrodynamiczne |
| Średnica wylotu cieczy | 1,27 cm |
| Średnica wlotu węża | 0,5 cm |
| Średnica wlotu cieczy | 2,54 cm |
| Rodzaj ciśnienia | wysokie ciśnienie |
| Przełożenie pompy | 28:1 |
| Napęd | pneumatyczny |
| Waga | 40 kg |
| Model pistoletu | XTR5+ |
| Materiały części mokrych | stal nierdzewna, węgiel wolframu z 6% niklu, UHMWPE, PTFE, aluminium, acetal, polietylen (PE) (PE), Nylon, polipropylen (PP), poliuretan (PU), pierścienie uszcz. odporne chemicznie |
| Maks. natężenie przepływu | 7,5 l/min |
| Liczba pistoletów | 1 |
| Kategoria produktu | zestaw natryskowy |
| Ilość pistoletów w zestawie | 1 |
| Długość maksymalna węża | 7,5 m |
| Sposób mocowania | montaż naścienny |
| Model | Merkur |
| Typ silnika | silnik pneumatyczny |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 193 bar |
| Typ | bezpowietrzny pakiet natryskowy |

Nr kat.

GR-G28W05