



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Pakiet hydrodynamicznej pompy mieszkowej Merkur przeł. pompy 35:1, uszczelka V-Packing, montaż naścienny (GG35B03) - Graco



**Numer artykułu SKU:  
GR-G35B03**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

---

## DANE TECHNICZNE

|   |  |
|---|--|
| Materiały części mokrych                  | stal nierdzewna  |
| Zestaw zawiera                            | układ kontroli powietrza w pompie i pistolecie, zawory spustowe, filtr płynu, uszczelnienie V  |
| Wylotowy filtr farby                      | sito 60 ze stali nierdzewnej   |
| Typ pompy                                 | pompa tłokowa pneumatyczna   |
| Typ pistoletu                             | wspomaganie powietrzem   |
| Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza | NPT  |
| Technologia pistoletu                     | wspomaganie powietrzem   |
| Średnica wylotu cieczy                    | 0,95 cm  |
| Średnica wlotu cieczy                     | 1,9 cm   |
| Rodzaj materiału                          | do materiałów na bazie wody, farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, CARC, materiały metaliczne, lakiery powierzchniowe, bejce, ... |
| Rodzaj ciśnienia                          | wysokie ciśnienie  |
| Przełożenie pompy                         | 35:1   |
| Napęd                                     | pneumatyczny   |
| Możliwość zmian                           | bez możliwości przekształcenia   |
| Model pistoletu                           | G40  |
| Waga                                      | 43,5 kg  |
| Maks. natężenie przepływu                 | 1,6 g/min  |
| Liczba pistoletów                         | 1  |
| Konfiguracja ramy                         | montaż naścienny   |
| Kategoria produktu                        | zestaw natryskowy  |
| Ilość pistoletów w zestawie               | 1  |
| Długość maksymalna węża                   | 7 m  |
| Sposób mocowania                          | montaż naścienny   |
| Model                                     | Merkur   |
| Seria                                     | Bellows  |
| Typ silnika                               | silnik pneumatyczny  |
| Maksymalne ciśnienie robocze              | 241 bar  |
| Typ                                       | pompa tłokowa pneumatyczna   |
| Zastosowanie                              | do tłoczenia materiałów  |

|         |           |
|---------|-----------|
| Nr kat. | GR-G35B03 |
|---------|-----------|