



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Pakiet hydrodynamicznej pompy mieszkowej Merkur przeł. pompy 35:1, uszczelka V-Packing, montaż naścienny (GG35B11) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-G35B11**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|--|
| Materiały części mokrych | stal nierdzewna |
| Zestaw zawiera | układ kontroli powietrza pompy i pistoletu, uszczelka V-Packing |
| Wylotowy filtr farby | sito 60 ze stali nierdzewnej |
| Typ pompy | pompa tłokowa pneumatyczna |
| Typ pistoletu | wspomaganie powietrzem |
| Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza | NPT |
| Technologia pistoletu | wspomaganie powietrzem |
| Średnica wylotu cieczy | 0,95 cm |
| Średnica wlotu cieczy | 1,9 cm |
| Rodzaj materiału | do materiałów na bazie wody, farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, CARC, materiały metaliczne, lakiery powierzchniowe, bejce, ... |
| Rodzaj ciśnienia | wysokie ciśnienie |
| Przełożenie pompy | 35:1 |
| Napęd | pneumatyczny |
| Możliwość zmian | bez możliwości przekształcenia |
| Model pistoletu | G40 |
| Waga | 41,3 kg |
| Maks. natężenie przepływu | 1,6 g/min |
| Liczba pistoletów | 1 |
| Konfiguracja ramy | montaż naścienny |
| Kategoria produktu | zestaw natryskowy |
| Ilość pistoletów w zestawie | 1 |
| Długość maksymalna węża | 7 m |
| Sposób mocowania | montaż naścienny |
| Model | Merkur |
| Seria | Bellows |
| Typ silnika | silnik pneumatyczny |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 241 bar |
| Typ | pompa tłokowa pneumatyczna |
| Zastosowanie | do tłoczenia materiałów |

Nr kat.

GR-G35B11