



Pakiet pompy mieszkowej Merkur przeł. pompy 25:1, uszczelka V-Packing, montaż naścienny (GG25B09) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-G25B09**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|--|
| Model | Merkur |
| Zestaw zawiera | sterowanie wyłącznie powietrzem w pompie |
| Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza | NPT |
| Średnica wylotu cieczy | 0,95 cm |
| Rodzaj materiału | do materiałów na bazie wody, farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, CARC, materiały metaliczne, lakiery powierzchniowe, bejce, ... |
| Rodzaj gwintu wylotowego płynu | zewnątrzny |
| Rodzaj gwintu wlotowego płynu | zewnątrzny |
| Maks. natężenie przepływu | 0,8 g/min przy 60 cyklach/min |
| Liczba sztuk | 1 |
| Sposób montażu | montaż naścienny |
| Seria | Bellows |
| Typ silnika | silnik pneumatyczny |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 172 bar |
| Typ | pakiet pomp tłokowych |
| Zastosowanie | do tłoczenia materiałów |
| Maksymalna temperatura robocza | 12-17 °C |

| | |
|---------|-----------|
| Nr kat. | GR-G25B09 |
|---------|-----------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 23:34